

## Moquette en lé **Devon**



U3 P3 E1 C0



Type de revêtement :	-	Moquette en lé
Structure :	-	Velours Level Cut Loop
Composition :	-	100 % polyamide
Jauge :	NF ISO 1763	1/10
Nombre de points :	NF ISO 1763	177 750 p/m <sup>2</sup>
Poids de velours :	-	1 240 g/m <sup>2</sup>
Poids total :	NF ISO 8543	2 285 g/m <sup>2</sup>
Epaisseur totale :	NF ISO 1765	8,7 mm
Hauteur du velours :	NF ISO 1766	5,8 mm
Résistance à la lumière :	-	5-6/8
Envers :	-	Double dossier (AB)
Largeur :	-	4 m
Isolation aux bruits d'impact :	NF EN ISO 140-8	$\Delta L_w$ 28 dB
Absorption aux bruits aériens :	NF EN ISO 11654	$\alpha_w = 0,25$
Comportement au feu :	-	Cfl-s1 collé sur ciment
Classement UPEC :	-	U3 P3 E1 C0
Homologation CSTB :	-	n°13/298-18
Classe d'usage :	EN 685	23 / 32
Confort :	-	LC4
Prodis n° :	-	5E126AD7



\* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)