

DESCRIPTIF | SOLAFLEX PLUS 2S3

Sola Floors

Revêtement de sol en PVC vierge de type SOLAFLEX PLUS 2S3 de LMS en lés de 2, 3 et 4m de large qui bénéficie d'une sous couche armée d'un voile de verre et d'un support stabilisé en mousse PVC. Il bénéficie d'un classement de résistance au feu Bfl-S1.

Sa couche d'usure de 0,35 mm de PVC transparent non chargé du groupe d'abrasion T est renforcée par un traitement de surface HyperGuard® qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance. Par ses 20 dB de performance acoustique, il dispose de la marque QB UPEC A+ ainsi que d'une classe A de sonorité à la marche.

Son épaisseur totale de 2,75 mm, son poids total de 1.830 gr/m² et son poinçonnement rémanent de 0,12 mm lui confèrent un classement U2SP3E2/3C2 ainsi qu'un classement Européen 23-31. Il répond aux exigences de la norme NF EN 651.

- Référence du Produit : SOLAFLEX PLUS 2S3
- Classement UPEC : U2S P3 E2/3 C2
- Classement Européen : 23 / 31
- Largeur : Lé en 2 - 3 - 4m
- Epaisseur Totale : 2,75 mm
- Couche d'Usure : 0,35 mm
- Poinçonnement rémanent : 0,12 mm (valeur moyenne mesurée)
- Efficacité Acoustique : 20 dB
- Traitement de Surface : HyperGuard®
- Réaction au feu : Bfl-S1
- Poids : 1 830 g/m²