

DESRIPTIF | SOLAFLEX PRO 2S2

Sola Floors

Revêtement de sol en PVC vierge de type SOLAFLEX PRO de LMS en lés de 2, 3 et 4m de large qui bénéficie d'une sous couche armée d'un voile de verre et d'un support stabilisé en mousse PVC. Il bénéficie d'un classement de résistance au feu Cfl-S1.

Sa couche d'usure de 0,30 mm de PVC transparent non chargé du groupe d'abrasion T est renforcée par un traitement de surface HyperGuard® qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance. Par ses 19 dB de performance acoustique, il dispose de la marque QB-UPEC A+ ainsi que d'une classe A de sonorité à la marche.

Son épaisseur totale de 2,95 mm, son poids total de 1 808 gr/m² et son poinçonnement rémanent de 0,24 mm lui confèrent un classement U2SP2E2C2 ainsi qu'un classement Européen 23-31 et répond aux exigences de la norme NF ISO 26986.

- Référence du Produit : SOLAFLEX PRO 2S2
- Classement UPEC / Européen : U2S P2 E2 C2
- Classement Européen : 23 / 31
- Largeur : Lé en 2 - 3 - 4m
- Epaisseur Totale : 2,95 mm
- Couche d'Usure : 0,30 mm
- Poinçonnement rémanent : 0,24 mm (valeur moyenne mesurée)
- Efficacité Acoustique : 19 dB
- Traitement de Surface : HyperGuard®
- Poids Total : 1 808 g/m²
- Réaction au feu : Cfl-S1