

DESCRIPTIF | SOLATECH 33

Sola Floors

Revêtement de sol en PVC vierge de type SOLATECH 33 de LMS en lés de 2 et 4m de large qui bénéficie d'une sous couche armée d'un voile de verre et d'un support stabilisé en mousse PVC ainsi que d'un classement de réaction au feu Bfl-S1. Sa couche d'usure de 0,50 mm de PVC transparent non chargé du groupe d'abrasion T est renforcée par un traitement de surface HyperGuard® qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance.

Par ses 18 dB de performance acoustique, il dispose de la marque QB UPEC A+ ainsi que d'une classe A de sonorité à la marche en plus d'une résistance au glissement de R10. Son épaisseur totale de 3.00 mm, son poids total de 2.198 gr/m² et son poinçonnement rémanent de 0,17 mm lui confèrent un classement U3P3E2/3C2 ainsi qu'un classement Européen 33-42 et répond aux exigences de la norme NF EN 651.

- Référence du Produit: SOLATECH 33
- Classement UPEC : U3 P3 E2/3 C2
- Classement Européen: 33-42
- Largeur : Lé en 2 - 4m
- Epaisseur Totale : 3,00 mm
- Couche d'Usure : 0,50 mm
- Poinçonnement rémanent : 0,17 mm
- Résistance à la Glissance : R10
- Efficacité Acoustique : 18 dB
- Traitement de Surface : HyperGuard®
- Réaction au feu : Bfl-S1
- Poids Total : 2 198 g/m²