

LIFEstyle Artist 55

Lames et dalles en PVC compact à coller



TYPE DE REVÊTEMENT	Revêtement de sol en PVC hétérogène	EN ISO 10582	-
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Épaisseur totale :	EN ISO 24346	2,5 mm
	Couche d'usure :	EN ISO 24340	0,55 mm
	Traitement de surface :	-	TPP (Top Protection Plus PUR)
	Poids total :	EN ISO 23997	4 400 g/m ²
	Finition :	-	Lames : micro chanfreins 4V Dalles : bords droits
DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT	Lames Grand Class :	-	1 422,40 x 228,60 mm (10 lames / 3,25 m ² / boîte)
	Lames Master Trend :	-	1 219,20 x 228,60 mm (12 lames / 3,34 m ² / boîte)
	Lames Modern Vintage :	-	304,80 x 76,20 mm (144 lames / 3,34 m ² / boîte)
	Lames Modern Vintage Chic :	-	720 x 144 mm (32 lames / 3,32 m ² / boîte)
	Dalles Tierra Nueva :	-	457,20 x 457,20 mm (16 dalles / 3,34 m ² / boîte)
	Dalles New Square :	-	600 x 600 mm (9 dalles / 3,24 m ² / boîte)
CLASSEMENTS	Classe d'usage :	EN ISO 10874	33 - 42
	Classement Feu :	EN 13501-1	Bfl-s1
	Résistance au glissement / Glissance :	EN 13893 DIN 51130	DS R10 - sauf Tierra Nueva : R9
PERFORMANCES TECHNIQUES	Groupe d'abrasion :	EN 660-2	Classe T < 2 mm ³
	Poinçonnement rémanent :	EN ISO 24343-1	< 0,1 mm (valeur moyenne de 0,08 mm)
	Equerrage et rectitude :	EN ISO 24342	< 0,2 mm
	Stabilité dimensionnelle :	EN ISO 23999	< 0,10% (valeur moyenne de 0,05%)
	Résistance à la chaleur / curling :	EN ISO 23999	≤ 2 mm (valeur moyenne mesurée : 0 mm)
	Résistance à la lumière :	EN ISO 105-B02	> 6
	Résistance aux chaises à roulettes :	EN ISO 4918	Conforme
	Type de chaises à roulettes :	EN 12529	Roulettes type W (recommandations lors de l'usage)
	Résistance aux substances chimiques : (Hydroxyde de sodium (25 %), acide citrique (10%), café (9 g /100 ml), acétone)	EN ISO 26987	Excellente
	Résistance thermique :	EN 8302	0,019 m ² K/W
	Chauffage par le sol :	EN 1264-2	Oui, maximum 27°C
ENVIRONNEMENT	Classe formaldéhyde	EN14041 : 2004/AC:2006	
	Pentachlorophénol :	EN14041 : 2004/AC:2006	
	TCOV après 28 jours :	ISO 16000	A+
	Emissions dans l'air intérieur :	-	Certification A+
	REACH	-	Conforme (Nr 1907/2006-1272/2013)
DOMAINE D'UTILISATION	Bureaux, commerces, CHR		
MISE EN OEUVRE - ENTRETIEN	Voir notice d'utilisation		

DESRIPTIF

Le revêtement de sol sélectionné du type LIFESTYLE Artist 55 appartient à la famille des sols LVT à coller de 2.5 mm d'épaisseur. La couche d'usure de 0,55 mm est renforcée par un traitement TPP (Top Protection Plus) pour un entretien facilité et une meilleure résistance aux rayures et aux taches. Son taux d'émission de COV extrêmement faible lui permet d'obtenir la classification A+. Le produit est 100% sans phthalates.

Il est normal de constater des nuances de couleur entre les lames d'un même paquet ; ceci n'est pas un défaut mais la reproduction des variations de teinte d'un parquet naturel. Il est primordial d'installer les lames d'un même paquet de façon totalement aléatoire.



* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

