



FIX A760 TECH

COLLE ANTI SLIP UNIVERSELLE

AVANTAGES

- poissant permanent sans limite dans le temps
- sans solvants
- consommation faible
- convient pour application sol et mur

PRODUIT

Produit de maintien

APPLICATION

Produit de maintien hautes performances pour moquettes, PVC hétérogènes, dalles plombantes amovibles et sols stratifiés sur sous-couche.

MISE EN OEUVRE

Support : Le support doit répondre au DIN 18365 et doit être sec en permanence, plan, propre et doit résister à l'arrachement et à la compression. Eventuellement primairiser.

Primairisation : Utiliser les primaires et égalisations adéquats.

Application : Utiliser la colle FIX A760 TECH non diluée pour des applications murales. Pour les applications au sol la FIX A760 TECH 20 peut être diluée en ajoutant 10% d'eau au maximum. Cela améliore l'application du produit à l'aide d'un rouleau mousse. Bien remuer le produit avant utilisation et appliquer la colle uniformément sur le support à l'aide d'un rouleau mousse. Respecter un temps de gommage de 30 à 60 min. avant de poser le revêtement. Pour des supports fermés (planchers techniques, ancien revêtement PVC, peintures), respecter un temps de gommage de 2 heures au minimum. En pratique le temps de gommage est le temps au bout duquel le film de colle sera devenu transparent. Maroufler soigneusement le revêtement immédiatement après la pose.



STABILITÉ AU STOCKAGE

Frais et sec dans l'emballage d'origine fermé. 12 mois. Craint le gel.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La fiche de données de sécurité (FDS) est disponible sur bostiksdsthevercs.com.

Couleur	Conditionnement	Code
laiteux	seau de 5 kg	30615497

Caractéristiques techniques	
Base	polymère acrylique
Densité	± 1,02 g/cm ³
Température de mise en oeuvre	+15°C à +20°C
Temps de gommage	30-60 min (+15 - +20°C / HR 45 - 65%) sur supports égalisés. Minimum 2 heures sur supports fermés.
Consommation	support poreux 120-150 g/m ² support non-poreux 80-120 g/m ²
Ouverture à la marche	immédiatement après la pose
Nettoyage de la colle non-durcie	eau
GISCODE	D1

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0) 162 4291 000
+32 (0) 9 255 17 17



Bostik Belux SA-NV
Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
Belgique
www.bostik.be

Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.
Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Pays-Bas
www.bostik.nl