

SOLA
tech
33/43 CFRevêtement de sol vinyle en lé U3/U4
PVC hétérogène acoustique

SOLATECH 33 CF

SOLATECH 43 CF

REVÊTEMENTS DE SOLS RÉSILIENTS



UPEC-A+

3 3 2/3 2

725/353-007.1

<http://evaluation.cstb.fr>

REVÊTEMENTS DE SOLS RÉSILIENTS



UPEC-A+

4 3 2/3 2

725/353-003.2

<http://evaluation.cstb.fr>

CARACTÉRISTIQUES	33 CF	43 CF
Épaisseur totale :	3,33 mm	3,40 mm
Largeur	2 m	2 m
Longueur standard :	ca. 25 m	ca. 25 m
Couche d'usure :	0,63 mm	0,70 mm
Groupe d'abrasion	T	T
Poinçonnement rémanent :	≤ 0,20mm	≤ 0,20mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur :	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Masse surfacique totale :	2 800 g/m ²	2 904 g/m ²
Essai de résistance à la chaise à roulettes :	Conforme (roulettes type H)	
Résistance au pied de meuble :	Conforme	Conforme

CERTIFICATION

Classement UPEC :	U3 P3 E2/3 C2	U4 P3 E2/3 C2
N° de certificat UPEC :	725/353-007.1	725/353-003.2
Efficacité acoustique :	ΔLw 19 dB	ΔLw 19 dB
Sonorité à la marche :	Classe A	Classe A

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	33 - 42	34 - 42
Classement Feu :	Bfl-s1	Bfl-s1
Glissance :	DS	DS
Résistance au glissement :	R10	R10

ENVIRONNEMENT

Formaldéhyde :	Sans présence	Sans présence
Emissions dans l'air intérieur :	A+	A+

PERFORMANCES TECHNIQUES	33 CF	43 CF
Teneur en Agent liant	Type I	Type I
Poinçonnement rémanent :	0,08 mm	0,12 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur :	0,05%	0,05%
Type de chaise à roulettes :	Roulettes type W recommandées	
Résistance à la lumière :	6-7	6-7
Protection de surface :	Hyperguard +	Hyperguard +
Traitement fong-bacteriostatique :	Sanitec	Sanitec
Résistance aux produits chimiques :	Très bon	Très bon
Résistance électrique :	10 ⁷ Ohm	10 ⁷ Ohm
Conductivité thermique :	0,25w/(m.K)	0,25w/(m.K)
Chauffage par le sol :	Adapté	Adapté
Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2kV (antistatique)	

DOMAINE D'UTILISATION

Locaux à affectation collective définie dans la notice sur les classements UPEC des locaux. Ecoles, hôtellerie, locaux hospitaliers, banques, studios, bureaux, cabinets médicaux, salles de réunion, salles de fitness et toutes pièces d'habitation.

MISE EN OEUVRE

Support plan, lisse, sec et sain. L'enduit de lissage doit être classé P3. Pose collée en plein avec une émulsion acrylique. Respecter les directives du DTU 53.12.

Quality Certificate
ISO-9001Quality Certificate
ISO-14001

SOLATECH 33 CF

EN 14041
13DOP V289
resilient floor covering
EN 651

SOLATECH 43 CF

EN 14041
13DOP V287
resilient floor covering
EN 651

Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties **sur stock**



33 CF - 60428C
43 CF - 60429C
LRV 36 - CS 495



33 CF - CA3T332
43 CF - CA4T332
LRV 26 - CS 435



33 CF - TO3T812
43 CF - TO4T812
LRV 29 - CS 450



33 CF - TO3T912
43 CF - TO4T912
LRV 52 - CS 416




33 CF - TO3T932
43 CF - TO4T932
LRV 36 - CS 440



33 CF - 66228C
43 CF - 66229C
LRV 34 - CS 440



33 CF - 68328C
43 CF - 68329C
LRV 24 - CS 419



33 CF - TO3T872
43 CF - TO4T872
LRV 22 - CS 448



33 CF - 68928C
43 CF - 68929C
LRV 20 - CS 496



33 CF - EL3T322
43 CF - EL4T322
LRV 38 - CS 443



33 CF - EL3T932
43 CF - EL4T932
LRV 32 - CS 409



33 CF - OL3T332
43 CF - OL4T332
LRV 36 - CS 443



33 CF - OL3T912
43 CF - OL4T912
LRV 33 - CS 408



SOLATECH 33 CF




SOLATECH 43 CF


Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties **sur stock**



33 CF - OM3T202 LRV 37 - CS 411
43 CF - OM4T202



33 CF - OM3T552 LRV 46 - CS 404
43 CF - OM4T552



33 CF - OM3T652 LRV 27 - CS 462
43 CF - OM4T652



33 CF - OM3T152 LRV 18 - CS 412
43 CF - OM4T152




33 CF - OM3T852 LRV 24 - CS /
43 CF - OM4T852



33 CF - RO3T262 LRV 43 - CS 411
43 CF - RO4T262




33 CF - RO3T562 LRV 50 - CS 406
43 CF - RO4T562




33 CF - RO3T662 LRV 35 - CS 462
43 CF - RO4T662



33 CF - RO3T162 LRV 16 - CS /
43 CF - RO4T162



33 CF - RO3T862 LRV 28 - CS /
43 CF - RO4T862



33 CF - CR3T242 LRV 46 - CS 424
43 CF - CR4T242



33 CF - CR3T542 LRV 55 - CS /
43 CF - CR4T542



33 CF - CR3T642 LRV 39 - CS 462
43 CF - CR4T642



33 CF - CR3T142 LRV 33 - CS /
43 CF - CR4T142



33 CF - CR3T842 LRV 22 - CS /
43 CF - CR4T842



33 CF - CE3T032 LRV 69 - CS 441
43 CF - CE4T032



33 CF - CE3T972 LRV 24 - CS 408
43 CF - CE4T972



33 CF - CE3T942 LRV 45 - CS 409
43 CF - CE4T942



33 CF - CE3T912 LRV 41 - CS 416
43 CF - CE4T912



33 CF - RO3T972 LRV 27 - CS 497
43 CF - RO4T972



33 CF - 60828P LRV 50 - CS 407
43 CF - 60829P



33 CF - 69128P LRV 38 - CS 443
43 CF - 69129P



33 CF - PI3T832 LRV 28 - CS 492
43 CF - PI4T832



33 CF - 69828P LRV 14 - CS 496
43 CF - 69829P



33 CF - OM3T972 LRV 16 - CS 448
43 CF - OM4T972


Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties **sur stock**




33 CF - OM3T722 LRV 29 - CS 450
43 CF - OM4T722



33 CF - OM3T752 LRV 15 - CS 473 ✓ en stock
43 CF - OM4T752



33 CF - OM3T352 LRV 29 - CS 437
43 CF - OM4T352



33 CF - OM3T922 LRV 44 - CS 407
43 CF - OM4T922



33 CF - RO3T742 LRV 35 - CS 450
43 CF - RO4T742



33 CF - RO3T762 LRV 21 - CS 484 ✓ en stock
43 CF - RO4T762



33 CF - RO3T362 LRV 36 - CS 436
43 CF - RO4T362



33 CF - RO3T932 LRV 49 - CS 441
43 CF - RO4T932



33 CF - CR3T732 LRV 45 - CS 450
43 CF - CR4T732



33 CF - CR3T772 LRV 28 - CS 471
43 CF - CR4T772




33 CF - CR3T342 LRV 43 - CS 407 ✓ en stock
43 CF - CR4T342




33 CF - CR3T922 LRV 56 - CS 409 ✓ en stock
43 CF - CR4T922



33 CF - CR3T942 LRV 45 - CS 409
43 CF - CR4T942



33 CF - OM3T952 LRV 31 - CS 491 ✓ en stock
43 CF - OM4T952



33 CF - RO3T962 LRV 36 - CS 406
43 CF - RO4T962



33 CF - CR3T962 LRV 17 - CS 409
43 CF - CR4T962