SOLA core

Revêtement de sol vinyle en lé **U4**
PVC homogène

2 m - **PUL3840**
608 x 608 mm - **PUD3840**

REVÊTEMENTS DE SOLS RÉSILIENTS
UPEC 4 3 2/3 2
725/317-003.1
http://evaluation.cstb.fr

2 m - **PUL3930**
608 x 608 mm - **PUD3930**

CARACTÉRISTIQUES

Epaisseur totale :	2 mm
Largeur / longueur des rouleaux :	2 m / ca. 20 m
Dimensions des dalles :	608 x 608 mm
Conditionnement des dalles :	14 dalles / carton / 5,17 m²
Groupe d'abrasion	M
Poinçonnement rémanent :	≤ 0,10 mm
Masse surfacique totale :	3 200 g/m²
Résistance à la chaise à roulettes :	Conforme (roulettes type H)
Résistance au pied de meuble :	Pas de désordre

CERTIFICATION

Classement UPEC :	U4 P3 E2/3 C2
N° de certificat UPEC :	725/317-003.1

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	34 / 43
Classement Feu :	Bfl-s1
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R9

ENVIRONNEMENT

Formaldéhyde :	Sans présence
Emissions dans l'air intérieur :	A+

DOMAINE D'UTILISATION

Locaux à affectation collective définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux.

PERFORMANCES TECHNIQUES

Teneur en agent liant :	Type II
Type de chaise à roulettes :	Usage de roulettes type W recommandée
Type de décor :	Directionnel
Résistance à la lumière :	≥ 6
Protection de surface :	PUR
Efficacité acoustique :	2 dB (donnée informative)
Résistance aux produits chimiques :	Très bon
Conductivité thermique :	0,01 m² k/w
Chauffage par le sol :	Adapté
Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2kV (antistatique)

MISE EN OEUVRE

Se conformer à la norme NF-DTU 53.12. Le support doit être plan, lisse sec et sain. L'enduit de ragréage autolissant doit être classé P3. La température du support et de l'atmosphère doit être au moins égale à +12 °C.
Collage à l'aide d'une émulsion acrylique (Sadertac V6 ou Cege 100 HQ-T).
Lés : disposés dans le même sens, joints soudés à chaud et complétés par une étanchéité en rives dans le cas des locaux classés E3.
Dalles : pose à sens contrarié (90°). Pour l'obtention du classement E3, les dalles doivent être soudées à chaud avec un cordon d'apport et l'étanchéité doit être faite en rives.

Quality Certificate ISO-9001
Quality Certificate ISO-14001
EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+
CE EN 14041 DOP 009 resilient floor covering EN 651

SOLAcore

REVÊTEMENTS DE SOLS RÉSILIENTS
UPEC 4 3 2/3 2
725/317-003.1
http://evaluation.cstb.fr

34 | 43 | Bfl-s1 | DS | 2 mm | < 0,10 mm | 2 dB | 2 m | 608 x 608 mm | ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties **sur stock**

2 m - PUL3880
608 x 608 mm - PUD3880

2 m - PUL3890
608 x 608 mm - PUD3890

2 m - **PUL3700** en stock
608 x 608 mm - **PUD3700**

2 m - PUL3870
608 x 608 mm - PUD3870

2 m - PUL3930
608 x 608 mm - PUD3930

2 m - **PUL3910** en stock
608 x 608 mm - **PUD3910**

2 m - PUL3900
608 x 608 mm - PUD3900

2 m - PUL3850
608 x 608 mm - PUD3850

2 m - **PUL3710** en stock
608 x 608 mm - **PUD3710**

2 m - **PUL3720** en stock
608 x 608 mm - **PUD3720**

2 m - **PUL3730** en stock
608 x 608 mm - **PUD3730**

2 m - PUL3770
608 x 608 mm - PUD3770

2 m - PUL3740
608 x 608 mm - PUD3740

2 m - PUL3750
608 x 608 mm - PUD3750

2 m - PUL3760
608 x 608 mm - PUD3760

2 m - PUL3810
608 x 608 mm - PUD3810

2 m - PUL3800
608 x 608 mm - PUD3800

2 m - PUL3830
608 x 608 mm - PUD3830

R9 Classement de résistance à la glissance R9

LRV (Light Reflectance Value) : Indice de réflexion lumineuse | **CS** : Cordon de soudure