

Revêtement de sol stratifié  
**Lamina 832 V4**

<b>TYPE DE REVETEMENT</b>	-	Revêtement de sol stratifié
<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>	Type de panneau (Core Board) :	Classic (HDF)
	Système d'emboîtement :	1Clic 2Go Pure+
	Epaisseur :	8 mm
	Dimension :	1288 x 195 mm
	Conditionnement (Unités / m <sup>2</sup> / poids / boîte) :	9 un. / 2,26 m <sup>2</sup> / 15,35 kg
	Profil :	4V (chanfreins 4 côtés)
<b>CLASSEMENTS</b>	Classement européen :	EN 13329
	Classe de résistance à l'abrasion :	EN 13329
	Classement Feu :	EN 13501-1
	Résistance à la glissance :	EN 13893
<b>TOLERANCE</b>	Equerrage & rectitude	EN 13329
	Planéité transversale :	EN 13329
	Planéité longitudinale :	EN 13329
	Ouverture de joint :	EN 13329
	Désaffleur :	EN 13329
	Désalignement :	EN 13329
	<b>PERFORMANCES TECHNIQUES</b>	Résistance aux impacts :
Résistance aux taches :	EN 13329	
Test de la chaise à roulettes :	EN 13329	
Effet du déplacement d'un pied de meuble :	EN 13329	
Gonflement de l'épaisseur :	EN 13329	
Poinçonnement statique :	EN 13329	
Résistance à la décoloration :	EN 13329	
Variations dimensionnelles en cas de changement d'humidité relative :	EN 13329	
Résistance à l'arrachement :	EN 13329	
Solidité de la surface	EN 13329	
Résistance thermique :	EN 12667	
Conductivité thermique :	EN 12664	
Comportement antistatique	EN 1815	
Chauffage au sol :	-	
<b>ENVIRONNEMENT</b>	Emissions de formaldéhyde :	EN 16516
	Label Blue Angel	www.blauer-engel.de/uz176
	Label Floorscore	www.scsglobalservices.com
	TCOV après 28 jours :	ISO 16000-06
	Label PEFC	www.pefc-france.org
	Fabriqué en Europe	-
<b>GARANTIE</b>	-	20 ans (voir conditions de garantie)