

Référentiel de certification / Certification reference system

QB - Revêtements de sol résilients (QB30) / Resilient floor coverings

N° 725/350-008.01-01/24

**Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :***CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:*Nom du titulaire  
*Holder name***LMS SA**9-11 RUE DE LA LITTE  
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE  
FranceSite  
*Site***350****Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.***For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.*Référence(s) Commerciale(s)  
*Commercial reference(s)***LIFESTYLE 70+****La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :***The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:***<https://database.cstb.fr>****le futur en construction**Décision de Certification / Certification decision N° **725/350-008.01-01/24** du **29/07/2025**Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **725/350-008.01-00/24**Décision d'admission initiale **725/350-008.01-00/24** du **12/06/2024**Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: **24/10/2026**Fait à : **Marne-la-Vallée, France**  
*Done at*Date de décision : **29/07/2025**  
*Decision date*  
Président du CSTB  
Etienne CREPON

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory*

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

a= Joints vifs; b= Joints traités à froid; c=Joints soudés à chaud; d= c + étanchéité en rives

Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle / Resilient floor coverings – heterogeneous polyvinyl chloride floor coverings

Normes / Standards: NF EN ISO 10582

Dalle / Tiles

Désignation Commerciale / Commercial Designation : LIFESTYLE 70+

Epaisseur totale (mm) / Total thickness (mm) : 3.0 ( + 0,13 ; - 0,10)

Epaisseur couche usure (mm) / Wear layer thickness (mm) : 0.70 (+13% -10% limité à ± 0,1)

Masse surfacique totale (g/m²) / Total mass per unit area (g/m²) : 5500 ( + 13% ; - 10%)

Groupe abrasion / Wear group : T

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pose sur chape ciment ou béton                  | Classement sur chape ciment ou béton | Pose sur support bois ou à base de bois     | Classement sur support bois ou à base de bois |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Subfloor type installation : Cement or concrete | Cement or concrete class             | Subfloor type installation : Wood or wooden | Wood or wooden class                          |
| 300          | 600           | a                                               | U4 P3 E2 C2                          | a                                           | U4 P3 E1 C2                                   |
| 450          | 450           | a                                               | U4 P3 E2 C2                          | a                                           | U4 P3 E1 C2                                   |
| 457.2        | 914.4         | a                                               | U4 P3 E2 C2                          | a                                           | U4 P3 E1 C2                                   |
| 600          | 600           | a                                               | U4 P3 E2 C2                          | a                                           | U4 P3 E1 C2                                   |

Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle / Resilient floor coverings – heterogeneous polyvinyl chloride floor coverings

Normes / Standards: NF EN ISO 10582

Lame / Planks

Désignation Commerciale / Commercial Designation : LIFESTYLE 70+

Epaisseur totale (mm) / Total thickness (mm) : 3.0 ( + 0,13 ; - 0,10)

Epaisseur couche usure (mm) / Wear layer thickness (mm) : 0.70 (+13% -10% limité à ± 0,1)

Masse surfacique totale (g/m²) / Total mass per unit area (g/m²) : 5500 ( + 13% ; - 10%)

Groupe abrasion / Wear group : T / T

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pose sur chape ciment ou béton                  | Classement sur chape ciment ou béton | Pose sur support bois ou à base de bois     | Classement sur support bois ou à base de bois |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Subfloor type installation : Cement or concrete | Cement or concrete class             | Subfloor type installation : Wood or wooden | Wood or wooden class                          |
| 150          | 920           | a                                               | U4 P3 E2 C2                          | a                                           | U4 P3 E1 C2                                   |
| 150          | 1200          | a                                               | U4 P3 E2 C2                          | a                                           | U4 P3 E1 C2                                   |
| 180          | 920           | a                                               | U4 P3 E2 C2                          | a                                           | U4 P3 E1 C2                                   |
| 180          | 1200          | a                                               | U4 P3 E2 C2                          | a                                           | U4 P3 E1 C2                                   |
| 228.6        | 1219.2        | a                                               | U4 P3 E2 C2                          | a                                           | U4 P3 E1 C2                                   |
| 228.6        | 1523          | a                                               | U4 P3 E2 C2                          | a                                           | U4 P3 E1 C2                                   |