



LIFE style Granit 55 Project

Lames et dalles LVT rigides à clipser
couche d'usure 0,55 mm

Chêne Victoria
TMTSPW7915



CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur totale :	5 mm
Couche d'usure :	0,55 mm
Traitement de la couche d'usure :	PUR
Poids total :	8260 g/m ²

DIMENSIONS ET CONDITIONNEMENT

Lames 1 218 x 180 mm (9 un. / 1,973 m² / boîte)

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23 / 33 / 42
Classement Feu :	Bfl-s1
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R9/R10



Installation possible sur **tous types de sols** tels que :
parquets cloués, béton, carrelage ⁽¹⁾, sols amiantés ⁽²⁾

⁽¹⁾ se référer à la notice d'utilisation

⁽²⁾ se référer à la réglementation en vigueur

PERFORMANCES TECHNIQUES


Résistance à l'abrasion :	Classe T
Poinçonnement rémanent :	≤ 0,10 mm
Stabilité dimensionnelle :	≤ 0,10 %
Résistance aux chaises à roulettes :	Conforme (type W)
Isolation acoustique :	ΔLw 19 dB
Résistance à la lumière :	≥ 6
Chanfreins :	micro 4V
Résistance aux taches :	Pas de dommage
Accumulation de charges électrostatiques :	< 2 Kv
Conductivité thermique :	0,115 W/(m.k)
Chauffage par le sol :	max. 27 °C

ENVIRONNEMENT

Emissions formaldéhyde :	E1 HCHO
Pentachlorophenol :	DL PCP
Emissions dans l'air intérieur :	Certification A+

DOMAINE D'UTILISATION

Commerces, CHR, bureaux, toutes pièces d'habitation



LIFEstyle Granit 55 Project



✓ tout en stock



Lames : 1218 x 180 mm




Chêne Victoria
TMTSPW7915



Chêne Nervion
TMTSPW6902



Chêne Angel
TMTSPW6910



Chêne Havasu
TMTSPW7913



Chêne Havasu
TMTSPW7913



Chêne Iguazu
TMTSPW7914



Chêne Iguazu
TMTSPW7914

Niveaux de contraste : léger moyen fort