



SOLAdur Premium 33/43

Revêtement de sol vinyle en lé U3/U4 PVC hétérogène compact

SOLADUR PREMIUM 33



SOLADUR PREMIUM 43



33 | 2 m - SLDP332SAN22
33 | 4 m - SLDP334SAN22
43 | 2 m - SLDP432SAN22
43 | 4 m - SLDP434SAN22

33 | 2 m - SLDP332CEV94
33 | 4 m - SLDP334CEV94
43 | 2 m - SLDP432CEV94
43 | 4 m - SLDP434CEV94



CARACTÉRISTIQUES	33	43
Épaisseur totale :	2,15 mm	2,15 mm
Largeur :	2 - 4 m	2 - 4 m
Longueur standard :	ca. 25 m	ca. 25 m
Poids total / rouleau :	ca 126 - 252 kg	ca 126 - 252 kg
Couche d'usure :	0,63 mm	0,70 mm
Groupe d'abrasion	T	T
Poinçonnement rémanent certifié :	≤ 0.10 mm	≤ 0.10 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur certifiée :	≤ 0.40%	≤ 0.40%
Incurvation certifiée :	< 8 mm	< 8 mm
Masse surfacique totale :	2 515 g/m²	2 515 g/m²
Résistance à la chaise à roulettes :	Pas de désordre	Pas de désordre

CERTIFICATION

Classement UPEC :	U3 P3 E2/3 C2	U4 P3 E2/3 C2
N° de certificat UPEC :	725/353-012.1	725/353-011.1

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	33 / 42	34 / 43
Classement Feu :	Bfl-s1	Bfl-s1
Glissance :	DS	DS
Résistance au glissement :	R10	R10

ENVIRONNEMENT

Formaldéhyde :	Sans présence	Sans présence
Emissions dans l'air intérieur :	A+	A+

PERFORMANCES TECHNIQUES	33	43
Teneur en Agent liant	Type I	Type I
Poinçonnement rémanent (vmm*) :	0,05 mm	0,05 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur (vmm*) :	0,03 %	0,03 %
Type de chaise à roulettes :	Roulettes type W recommandées	
Isolation thermique	0,014m². K/W	0,014m². K/W
Efficacité acoustique :	ΔLw 7 dB (donnée indicative)	
Résistance à la lumière :	≥ 6	≥ 6
Protection de surface :	Hyperguard +	Hyperguard +
Traitement fong-bactériostatique :	Sanitec	Sanitec
Résistance aux produits chimiques :	Très bon	Très bon
Résistance électrique :	1,4 x 10 ⁸ Ohm	1,4 x 10 ⁸ Ohm
Conductivité thermique :	0,157 W/(m.K)	0,157 W/(m.K)
Chauffage par le sol :	Adapté ≤ 27°C	Adapté ≤ 27°C
Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2kV (antistatique)	

DOMAINE D'UTILISATION

Locaux à affectation collective définis dans la notice sur les classements UPEC des locaux. Ecoles, hôtellerie, hôpitaux, banques, studios, bureaux, cabinets médicaux, salles de réunion, salles de fitness et toutes pièces d'habitation.

MISE EN ŒUVRE


Support plan, lisse, sec et sain. L'enduit de lissage doit être classé P3. Pose collée en plein avec une émulsion acrylique. Se conformer au DTU 53.12

* valeur moyenne mesurée





33 | 2 m - **SLDP332TOR91** 
33 | 4 m - **SLDP334TOR91**
43 | 2 m - **SLDP432TOR91**
43 | 4 m - **SLDP434TOR91**



33 | 2 m - **SLDP332TAV95** 
33 | 4 m - **SLDP334TAV95** 
43 | 2 m - **SLDP432TAV95** 
43 | 4 m - **SLDP434TAV95**



33 | 2 m - **SLDP332TAV30** 
33 | 4 m - **SLDP334TAV30** 
43 | 2 m - **SLDP432TAV30** 
43 | 4 m - **SLDP434TAV30**



33 | 2 m - **SLDP332TAV50** 
33 | 4 m - **SLDP334TAV50** 
43 | 2 m - **SLDP432TAV50**
43 | 4 m - **SLDP434TAV50**



33 | 2 m - **SLDP332ELI32** 
33 | 4 m - **SLDP334ELI32**
43 | 2 m - **SLDP432ELI32**
43 | 4 m - **SLDP434ELI32**



33 | 2 m - **SLDP332ELI93** 
33 | 4 m - **SLDP334ELI93**
43 | 2 m - **SLDP432ELI93** 
43 | 4 m - **SLDP434ELI93**



33 | 2 m - **SLDP332TOR93** 
33 | 4 m - **SLDP334TOR93**
43 | 2 m - **SLDP432TOR93**
43 | 4 m - **SLDP434TOR93**



33 | 2 m - **SLDP332CAM83** 
33 | 4 m - **SLDP334CAM83**
43 | 2 m - **SLDP432CAM83**
43 | 4 m - **SLDP434CAM83**



33 | 2 m - **SLDP332STY07** 
33 | 4 m - **SLDP334STY07**
43 | 2 m - **SLDP432STY07**
43 | 4 m - **SLDP434STY07**




33 | 2 m - **SLDP332POP93** 
33 | 4 m - **SLDP334POP93**
43 | 2 m - **SLDP432POP93**
43 | 4 m - **SLDP434POP93**



33 | 2 m - **SLDP332SAN31** 
33 | 4 m - **SLDP334SAN31**
43 | 2 m - **SLDP432SAN31**
43 | 4 m - **SLDP434SAN31**



33 | 2 m - **SLDP332OLY91** 
33 | 4 m - **SLDP334OLY91**
43 | 2 m - **SLDP432OLY91**
43 | 4 m - **SLDP434OLY91**



33 | 2 m - **SLDP332NOE04** 
33 | 4 m - **SLDP334NOE04**
43 | 2 m - **SLDP432NOE04**
43 | 4 m - **SLDP434NOE04**



33 | 2 m - **SLDP332NOE91** 
33 | 4 m - **SLDP334NOE91** 
43 | 2 m - **SLDP432NOE91** 
43 | 4 m - **SLDP434NOE91**



33 | 2 m - **SLDP332PIN83** 
33 | 4 m - **SLDP334PIN83**
43 | 2 m - **SLDP432PIN83**
43 | 4 m - **SLDP434PIN83**



33 | 2 m - **SLDP332PIN98** 
33 | 4 m - **SLDP334PIN98**
43 | 2 m - **SLDP432PIN98** 
43 | 4 m - **SLDP434PIN98**



33 | 2 m - SLDP332PIN08
33 | 4 m - SLDP334PIN08
43 | 2 m - SLDP432PIN08
43 | 4 m - SLDP434PIN08



33 | 2 m - SLDP332STY39
33 | 4 m - SLDP334STY39
43 | 2 m - SLDP432STY39
43 | 4 m - SLDP434STY39



33 | 2 m - SLDP332ROC93
33 | 4 m - SLDP334ROC93
43 | 2 m - SLDP432ROC93
43 | 4 m - SLDP434ROC93



33 | 2 m - SLDP332GRA92
33 | 4 m - SLDP334GRA92
43 | 2 m - SLDP432GRA92
43 | 4 m - SLDP434GRA92



33 | 2 m - SLDP332NOO95
33 | 4 m - SLDP334NOO95
43 | 2 m - SLDP432NOO95
43 | 4 m - SLDP434NOO95



33 | 2 m - SLDP332PIN90
33 | 4 m - SLDP334PIN90
43 | 2 m - SLDP432PIN90
43 | 4 m - SLDP434PIN90



33 | 2 m - SLDP332NOO92
33 | 4 m - SLDP334NOO92
43 | 2 m - SLDP432NOO92
43 | 4 m - SLDP434NOO92



33 | 2 m - SLDP332STY98
33 | 4 m - SLDP334STY98
43 | 2 m - SLDP432STY98
43 | 4 m - SLDP434STY98




33 | 2 m - SLDP332ROC97
33 | 4 m - SLDP334ROC97
43 | 2 m - SLDP432ROC97
43 | 4 m - SLDP434ROC97




33 | 2 m - SLDP332SAN97
33 | 4 m - SLDP334SAN97
43 | 2 m - SLDP432SAN97
43 | 4 m - SLDP434SAN97




33 | 2 m - SLDP332CEV03
33 | 4 m - SLDP334CEV03
43 | 2 m - SLDP432CEV03
43 | 4 m - SLDP434CEV03



33 | 2 m - SLDP332MAI56
33 | 4 m - SLDP334MAI56
43 | 2 m - SLDP432MAI56
43 | 4 m - SLDP434MAI56




33 | 2 m - SLDP332MAI76
33 | 4 m - SLDP334MAI76
43 | 2 m - SLDP432MAI76
43 | 4 m - SLDP434MAI76



33 | 2 m - SLDP332COR94
33 | 4 m - SLDP334COR94
43 | 2 m - SLDP432COR94
43 | 4 m - SLDP434COR94




33 | 2 m - SLDP332GAL92
33 | 4 m - SLDP334GAL92
43 | 2 m - SLDP432GAL92
43 | 4 m - SLDP434GAL92



33 | 2 m - SLDP332SAN84
33 | 4 m - SLDP334SAN84
43 | 2 m - SLDP432SAN84
43 | 4 m - SLDP434SAN84



33 | 2 m - SLDP332CEV94
33 | 4 m - SLDP334CEV94
43 | 2 m - SLDP432CEV94
43 | 4 m - SLDP434CEV94




33 | 2 m - SLDP332SAN23
33 | 4 m - SLDP334SAN23
43 | 2 m - SLDP432SAN23
43 | 4 m - SLDP434SAN23




33 | 2 m - SLDP332SAN72
33 | 4 m - SLDP334SAN72
43 | 2 m - SLDP432SAN72
43 | 4 m - SLDP434SAN72




33 | 2 m - SLDP332ROC76
33 | 4 m - SLDP334ROC76
43 | 2 m - SLDP432ROC76
43 | 4 m - SLDP434ROC76




33 | 2 m - SLDP332SAN22
33 | 4 m - SLDP334SAN22
43 | 2 m - SLDP432SAN22
43 | 4 m - SLDP434SAN22




33 | 2 m - SLDP332ROC26
33 | 4 m - SLDP334ROC26
43 | 2 m - SLDP432ROC26
43 | 4 m - SLDP434ROC26




33 | 2 m - SLDP332ROC56
33 | 4 m - SLDP334ROC56
43 | 2 m - SLDP432ROC56
43 | 4 m - SLDP434ROC56



33 | 2 m - SLDP332SAN62
33 | 4 m - SLDP334SAN62
43 | 2 m - SLDP432SAN62
43 | 4 m - SLDP434SAN62



33 | 2 m - SLDP332ROC66
33 | 4 m - SLDP334ROC66
43 | 2 m - SLDP432ROC66
43 | 4 m - SLDP434ROC66



33 | 2 m - SLDP332TAV02
33 | 4 m - SLDP334TAV02
43 | 2 m - SLDP432TAV02
43 | 4 m - SLDP434TAV02



33 | 2 m - SLDP332CAM53
33 | 4 m - SLDP334CAM53
43 | 2 m - SLDP432CAM53
43 | 4 m - SLDP434CAM53




33 | 2 m - SLDP332BOT82
33 | 4 m - SLDP334BOT82
43 | 2 m - SLDP432BOT82
43 | 4 m - SLDP434BOT82




33 | 2 m - SLDP332CAM04
33 | 4 m - SLDP334CAM04
43 | 2 m - SLDP432CAM04
43 | 4 m - SLDP434CAM04




33 | 2 m - SLDP332CAL34
33 | 4 m - SLDP334CAL34
43 | 2 m - SLDP432CAL34
43 | 4 m - SLDP434CAL34




33 | 2 m - SLDP332CAM58
33 | 4 m - SLDP334CAM58
43 | 2 m - SLDP432CAM58
43 | 4 m - SLDP434CAM58



33 | 2 m - SLDP332CAM62
33 | 4 m - SLDP334CAM62
43 | 2 m - SLDP432CAM62
43 | 4 m - SLDP434CAM62



33 | 2 m - SLDP332CAM91
33 | 4 m - SLDP334CAM91
43 | 2 m - SLDP432CAM91
43 | 4 m - SLDP434CAM91




33 | 2 m - SLDP332PAT34
33 | 4 m - SLDP334PAT34
43 | 2 m - SLDP432PAT34
43 | 4 m - SLDP434PAT34




33 | 2 m - SLDP332OLY33
33 | 4 m - SLDP334OLY33
43 | 2 m - SLDP432OLY33
43 | 4 m - SLDP434OLY33




33 | 2 m - SLDP332SCA40
33 | 4 m - SLDP334SCA40
43 | 2 m - SLDP432SCA40
43 | 4 m - SLDP434SCA40




33 | 2 m - SLDP332BOT88
33 | 4 m - SLDP334BOT88
43 | 2 m - SLDP432BOT88
43 | 4 m - SLDP434BOT88




33 | 2 m - SLDP332TOR96
33 | 4 m - SLDP334TOR96
43 | 2 m - SLDP432TOR96
43 | 4 m - SLDP434TOR96



33 | 2 m - SLDP332BOT93
33 | 4 m - SLDP334BOT93
43 | 2 m - SLDP432BOT93
43 | 4 m - SLDP434BOT93




33 | 2 m - SLDP332SCA90
33 | 4 m - SLDP334SCA90
43 | 2 m - SLDP432SCA90
43 | 4 m - SLDP434SCA90



33 | 2 m - SLDP332TOR87
33 | 4 m - SLDP334TOR87
43 | 2 m - SLDP432TOR87
43 | 4 m - SLDP434TOR87



33 | 2 m - SLDP332NOE35
33 | 4 m - SLDP334NOE35
43 | 2 m - SLDP432NOE35
43 | 4 m - SLDP434NOE35



33 | 2 m - SLDP332NOO98
33 | 4 m - SLDP334NOO98
43 | 2 m - SLDP432NOO98
43 | 4 m - SLDP434NOO98



33 | 2 m - SLDP332TOR99
33 | 4 m - SLDP334TOR99
43 | 2 m - SLDP432TOR99
43 | 4 m - SLDP434TOR99



Pose des lés dans le même sens



Sens de pose inversé

LRV (Light Reflectance Value) :
Indice de réflexion lumineuse

CS : Cordon de soudure