



SOLA tech 33 Project

Revêtement de sol vinyle en lé U3
PVC hétérogène acoustique
en pose semi-libre ou collée

REVÊTEMENTS DE SOLS RÉSILIENTS




725/353-009.1

<http://evaluation.cstb.fr>

POSE COLLÉE

SLT33PCOS91



CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur totale :	3,20 mm
Largeur :	2 m
Longueur standard :	ca. 25 m
Couche d'usure :	0,53 mm
Groupe d'abrasion	T
Poinçonnement rémanent :	≤ 0,20 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur :	≤ 0,10%
Masse surfacique totale :	2 140 g/m²
Essai de résistance à la chaise à roulettes :	Conforme (roulettes type W)
Résistance au pied de meuble :	Pas de désordre

CERTIFICATION

Classement UPEC :	U3 P3 E2/3 C2 (pose collée)
N° de certificat UPEC :	725/353-009.1
Efficacité acoustique :	ΔLw 20 dB
Sonorité à la marche :	Classe A

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	33 / 42
Classement Feu :	Bfl-s1
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R10

PERFORMANCES TECHNIQUES

Teneur en agent liant :	Type I
Poinçonnement rémanent :	0,14 mm (valeur moyenne mesurée)
Type de chaise à roulettes :	Usage de roulettes type W recommandée
Résistance à la lumière :	≥ 6
Protection de surface :	Hyperguard+
Résistance aux produits chimiques :	Très bon
Résistance électrique :	1,54 x 10 ⁸ Ohm
Conductivité thermique :	0,078 W/(m.K)
Chauffage par le sol :	Adapté ≤ 27°C
Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2kV (antistatique)

ENVIRONNEMENT



Formaldéhyde :	Sans présence
Emissions dans l'air intérieur :	A+

DOMAINE D'UTILISATION

Locaux collectifs à usage normal.
Se référer au classement UPEC des locaux (cahier du CSTB n° 3782).

MISE EN ŒUVRE

Support plan, lisse, sec et sain. L'enduit de lissage doit être classé P3.
Pose semi-libre avec produit de maintien de type Bostik RF 100 selon les préconisations du fabricant (sur demande), ou collée en plein. Se conformer au DTU 53.12.
Adapté pour une utilisation en pose semi-libre sur sols amiantés dans le cadre de la sous-section 4. Respecter la réglementation amiante dans tous les cas.

conforme pour pose sur sols
amiantés en sous section 4



2 m - **SLT33PTAV19**

LRV 58
CS 432



racord : 99,5 x 100



2 m - **SLT33PELI32**

LRV 35
CS 201



racord : 100 x 150



2 m - **SLT33PSTO37**

LRV 52
CS 437



racord : 99,5 x 120



2 m - **SLT33PCOL49**

LRV 31
CS 130



racord : 100 x 100



2 m - **SLT33PSTO95**

LRV 39
CS 001



racord : 99,5 x 120




2 m - **SLT33PTAV18**

LRV 35
CS 159



racord : 99,5 x 100



2 m - **SLT33PNOR94**

LRV 47
CS 001



racord : 99,5 x 100



2 m - **SLT33PSTY39**

LRV 45
CS 001



racord : 199 x 100




2 m - **SLT33PCOS91**

LRV 29
CS 002



racord : 100 x 100



2 m - **SLT33PCOS95**

LRV 17
CS 115



racord : 100 x 100



SLT33PELI32



SLT33PNOR94



Pose des lés dans le même sens



Sens de pose inversé

LRV (Light Reflectance Value) : Indice de réflexion lumineuse | CS : Cordon de soudure