



## Revêtement de sols vinyle en lés **Texto**

Sol PVC décoratif envers textile en lés de 4 m.



<b>TYPE DE REVÊTEMENT</b>	Revêtement de sol PVC hétérogène sur envers textile		
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>	Épaisseur totale :	EN ISO 24346	2,50 mm
	Couche d'usure :	EN ISO 24340	0,20 mm
	Protection de surface :	-	Natural Feel
	Masse surfacique totale :	EN ISO 23997	1 650 g / m <sup>2</sup>
	Largeur :	-	4 m
	Longueur standard :	-	ca. 30 m
	Poids total / rouleau	-	ca. 206 kg
<b>CLASSEMENTS</b>	Classement européen :	EN ISO 10874	22
	Classement Feu :	EN 13501	Cfl-s1
	Glissance :	EN 13893	DS
	Résistance au glissement :	DIN 51130	R10
<b>PERFORMANCES TECHNIQUES</b>	Isolation acoustique :	ISO 717	16 dB
	Chauffage par le sol :	EN 12524	Adapté
	Conductivité thermique :	EN 12524	0,25 w/(m.K)
	Résistance thermique :	EN 12466	0,01 m <sup>2</sup> K/W
	Résistance aux produits chimiques :	EN ISO 26987	Très bon
	Durée de la garantie :	5 ans - La garantie couvre les erreurs de fabrication et l'usure précoce du produit lors d'un usage normal résidentiel.	
<b>ENVIRONNEMENT</b>	Emissions dans l'air intérieur :	-	Certification A+



\* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)