

DESCRIPTIF | FORMA 580

Forma Floors

Le revêtement de sol sélectionné est une dalle textile plombante amovible à velours bouclé sur envers bitume de type FORMA 580 de LMS ou équivalent.

Le revêtement bénéficiera d'un classement UPEC U3P3E1C0 et FEU Bfl-s1 en pose libre sur ciment.

Il aura un compromis isolation aux bruits d'impacts (NF EN ISO 140-8) ΔL_w 20 dB / Absorption aux bruits aériens (NF EN ISO 11654) α_w 0.15.

Il sera composé d'un velours 100 % Polyamide BCF 6, d'un poids total (NF ISO 8543) de 4 000 g/m², d'un poids de velours de 580 g/m², d'un poids de velours utile de 360 g/m² et d'une épaisseur totale (NF ISO 1765) de 5 mm.

La dalle moquette sera labellisée PRODIS avec le N° DAAE47D4.

Les émissions dans l'air de TVOC a 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné permettent un classement A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.

CARACTERISTIQUES ET MISE EN OEUVRE

Poids velours (g/m²) - NF ISO 8543 : 580

Poids velours utile (g/m²) - NF ISO 8543 : 360

Poids Total (g/m²) - NF ISO 8543 : 4000

Epaisseur totale (mm) NF ISO 1765 : 5.0

Hauteur du velours (mm) - NF ISO 1766 : 2.2