

DESRIPTIF | SOLAFLEX 2S3

Sola Floors

Revêtement de sol en PVC vierge de type SOLAFLEX 2S3 de LMS en lés de 2, 3 et 4m de large qui bénéficie d'une sous couche armée d'un voile de verre et d'un support stabilisé en mousse PVC. Il bénéficie d'un classement de résistance au feu Cfl-S1.

Sa couche d'usure de 0,35 mm de PVC transparent non chargé du groupe d'abrasion T est renforcée par un traitement de surface HyperGuard® qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance. Par ses 18 dB de performance acoustique, il dispose de la marque QB UPEC A+ ainsi que d'une classe A de sonorité à la marche.

Son épaisseur totale de 2,60 mm, son poids total de 1.858 gr/m² et son poinçonnement rémanent de 0,15 mm lui confèrent un classement U2SP3E2/3C2 ainsi qu'un classement Européen 23-31. Il répond aux exigences de la norme NF EN 651.

- Référence du Produit : SOLAFLEX 2S3
- Classement UPEC : U2S P3 E2/3 C2
- Classement Européen : 23 / 31
- Largeur : Lé en 2 - 3 - 4m
- Epaisseur Totale : 2,60 mm
- Couche d'Usure : 0,35 mm
- Poinçonnement rémanent : 0,15 mm (valeur moyenne mesurée)
- Efficacité Acoustique : 18 dB
- Traitement de Surface : HyperGuard®
- Réaction au feu : Cfl-S1
- Poids : 1 858 g/m²