



PARKEA MONOLAME 139

Chêne Mix Bois Flotté

REF : PARK1017681



TYPE DE REVÊTEMENT	Parquet contrecollé	-
DESSIN	Parquet contrecollé monolame large fabriqué selon la norme EN 13489 Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP2217775	-
CARACTÉRISTIQUES	Essence : Chêne	-
	Provenance : France	-
	Choix de bois : Mix - bois clair et sombre, nœuds noirs, nœuds bouchés, nœuds partiellement ouverts, discoloration sans limite, fentes, gerces, tout aubier confondu. Choix avec toutes les singularités du bois sans limite. La taille des nœuds est proportionnelle à la largeur des lames.	
	Finition : Bois flotté - brossé verni mat aspect bois brut Vernis Ecostrong - Brillance (gloss) : 4/6	
DESCRIPTION	Largeur : 139 mm	-
	Longueur : 1210 mm	-
	Épaisseur : 12 mm	EN 14342 : 2013
	Parement : 2,5 mm	-
	Masse volumique moyenne minimale : 500 (Kg/m ³)	EN 14342 : 2013
	Support : HDF*	-
	Contrebalancement : Déroulé en bois	-
	Profil : 2 chanfreins	-
COLISAGE	M ² /colis : 1,85	-
	Colis / palette : 45	-
	M ² / palette : 83,25	-
	Poids / palette : 824,2 kg (parquet uniquement)	-
	Poids/m ² : 9,9 kg	-
CLASSEMENTS	Classe d'usage : 23 / Usage domestique Elevé	-
	Classement Feu : Dfi-s1	EN 14342 : 2013
PERFORMANCES TECHNIQUES	Conductivité thermique (W/m.K) : 0,15	EN 14342 / Chapitre 4.7
	Résistance thermique (m ² .K/W) : 0,08	EN 14342 / Chapitre 4.7
ENVIRONNEMENT	Formaldéhyde : E1	EN 717-1
	Teneur en pentachlorophénol : PCP ≤ 5 ppm	-
	Émissions de COV **(Décret n°2011-321) Classe A+	ISO 16000
	Émissions CMR 1&2*** (Arrêté n°DEVPO910046A) < 1µg/m ³	ISO 16000
	Durabilité biologique : Classe de risque 1	EN 335

*HDF : Panneau bois à Haute Densité de Fibres

**COV : Composés Organiques Volatils

***CMR 1&2: Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

MISE EN OEUVRE



Pose flottante sans colle
selon DTU 51.11



Pose collée selon DTU 51.2



Pose flottante avec polyane + Isol 20
ou collage en plein avec presto PM



Collage en plein avec
presto PM, obligatoire



* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)





PARKEA MONOLAME 139

Chêne Mix Topaze

REF : PARK1017684



TYPE DE REVÊTEMENT	Parquet contrecollé		-
DESSIN	Parquet contrecollé monolame large fabriqué selon la norme EN 13489 Clc fabriqué sous licence Unilin n°EP2217775		-
CARACTÉRISTIQUES	Essence :	Chêne	-
	Provenance :	France	-
	Choix de bois :	Mix - bois clair et sombre, nœuds noirs, nœuds bouchés, nœuds partiellement ouverts, discoloration sans limite, fentes, gerces, tout aubier confondu. Choix avec toutes les singularités du bois sans limite. La taille des nœuds est proportionnelle à la largeur des lames.	
	Finition :	Topaze - brossé verni mat / Vernis Ecostrong - Brillance (gloss) : 4/6	
DESCRIPTION	Largeur :	139 mm	-
	Longueur :	1210 mm	-
	Épaisseur :	12 mm	EN 14342 : 2013
	Parement :	2,5 mm	-
	Masse volumique moyenne minimale :	500 (Kg/m ³)	EN 14342 : 2013
	Support :	HDF*	-
	Contrebalancement :	Déroulé en bois	-
	Profil :	2 chanfreins	-
COLISAGE	M ² /colis :	1,85	-
	Colis / palette :	45	-
	M ² / palette :	83,25	-
	Poids / palette :	824,2 kg (parquet uniquement)	-
	Poids/m ² :	9,9 kg	-
CLASSEMENTS	Classe d'usage :	23 / Usage domestique Elevé	-
	Classement Feu :	Dfl-s1	EN 14342 : 2013
PERFORMANCES TECHNIQUES	Conductivité thermique (W/m.K) :	0,15	EN 14342 / Chapitre 4.7
	Résistance thermique (m ² .K/W) :	0,08	EN 14342 / Chapitre 4.7
ENVIRONNEMENT	Formaldéhyde :	E1	EN 717-1
	Teneur en pentachlorophénol :	PCP ≤ 5 ppm	-
	Émissions de COV **(Décret n°2011-321)	Classe A+	ISO 16000
	Émissions CMR 1&2*** (Arrêté n°DEV0910046A)	< 1µg/m ³	ISO 16000
Durabilité biologique :	Classe de risque 1	EN 335	

*HDF : Panneau bois à Haute Densité de Fibres

**COV : Composés Organiques Volatils

***CMR 1&2: Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

MISE EN OEUVRE



Pose flottante sans colle
selon DTU 51.11



Pose collée selon DTU 51.2



Pose flottante avec polyane + Isol 20
ou collage en plein avec presto PM



Collage en plein avec
presto PM, obligatoire



* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

