



Revêtement de sols PVC en lés Prague

Sol PVC décoratif envers mousse en lés de 3*-4 m.



TYPE DE REVÊTEMENT	Revêtement de sol vinyle sur envers mousse	EN ISO 10582	-
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Épaisseur totale :	EN ISO 24346	2,60 mm
	Couche d'usure :	EN ISO 24340	0,35 mm
	Traitement de surface :	-	PU lacquer
	Poids total :	EN ISO 23997	1 800 g/m ²
DIMENSIONS & CONDITIONNEMENT	Largeur :	3 m*	4 m
	Longueur standard :	ca. 30 m	ca. 30 m
	Poids standard des rouleaux :	ca. 166 kg	ca. 220 kg
CLASSEMENTS	Classe d'usage :	EN ISO 10874	23 - 32
	Classement Feu :	EN 13501	Cfl-s1
	Glissance :	EN 13893	DS
	Résistance au glissement :	DIN 51130	R11
	Efficacité acoustique :	ISO 717	Δ Lw 18 dB
	Résistance aux produits d'entretien domestiques :	EN ISO 26987	Très bon
	Résistance thermique :	EN ISO 12466	0,0104 m ² K/W
	Conductivité thermique :	EN 12524	0,25 w/(m.K)
Chauffage par le sol :	EN 12524	Adapté	
ENVIRONNEMENT	Emissions dans l'air intérieur :	-	Certification A+

GARANTIE

Nous garantissons le revêtement de sol vinyle Prague 15 ans en usage domestique à partir de la date d'achat. Cette garantie couvre :

- Les défauts apparents avant la pose
- Les défauts de fabrication provoquant une usure ou un changement d'aspect anormal du produit lors d'un usage approprié.

Toute anomalie doit être portée à notre connaissance dans les plus brefs délais.

* sur certains coloris (3m)



* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)