

Dalle Textile
Forma 540 Neutral



CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	ISO 14041	Velours Bouclé
Composition :	ISO 2424	100% polyamide PA6 teint masse
Dimensions :	EN ISO 24342	50 x 50 cm
Conditionnement :	EN ISO 24342	20 unités / carton (5 m ²)
Poids de velours / m ² :	NF ISO 8543	540 g
Poids de velours utile / m ² :	NF ISO 8543	340 g
Poids total / m ² :	NF ISO 8543	4 300 g
Épaisseur totale :	NF ISO 1765	6,2 mm
Hauteur de velours :	NF ISO 1766	2,9 mm
Jauge :	NF ISO 1763	1/10
Densité / m ² :	NF ISO 1763	180 000 p
Envers :	ISO 2424	Back2Back (constitué au minimum de 70% de contenu recyclé)

CERTIFICATION

Classement UPEC :	-	U3 P3 E1 C0
N° de certificat UPEC :	QB 31	725/329T-011.1.00/23

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	EN 1307	33
Classement Feu :	EN 13501-1	Bfl-s1
Glissance :	EN 13893	DS
Classe confort :	EN 1307	LC1

PERFORMANCES TECHNIQUES

Accumulation de charges électrostatiques :	ISO 6356	≤ 2 kV
Résistance thermique :	ISO 8302	0,062 m ² K/W
Résistance à la lumière :	ISO 105-B02	≥7
Stabilité dimensionnelle :	EN 986	≤0,20 %
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	ISO10140	26 dB
Absorption aux bruits aériens (αw) :	ISO 354	0,15

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	-	A+
Prodis :	www.pro-dis.info	386B09A7
CE :	-	EN14041
DOP :	-	0493-CPD-0022

* en pose libre sur ciment



* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

