



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP 19EDL-DOP-30

1. Code d'identification unique du produit type:

19EDL-DOP-30

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

LIFESTYLE COVER 70 - revêtement de sol LVT en lames ou dalles plombantes amovibles



3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

LX Hausys Chongju complex 9, Oksansandan 3-ro, Hungduk-gu, Chongju-City, Chungbuk 361-912, Korea

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

LA MAISON DU SOL, 9/11 rue de la Litte - 92390 Villeneuve la Garenne - France

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Systeme 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Nom de l'organisme notifié ayant réalisé le rapport d'essai pour l'essai de type initial reposant sur l'échantillonnage réalisé par le fabricant.

Textiles & Flooring institute GmbH, notified
body n° 1658

N/A

Organisme notifié

Certificat de constance des performances

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Bfl-s1	EN 14041 2004/AC:2006
Résistance au glissement (EN 13893)	DS	
Teneur en pentachlorophénol	DL PCP	
Émissions de formaldéhyde	E1 HCHO	
Résistance thermique	0,04 m2.KW	
Conductivité thermique	NPD	
Étanchéité	NPD	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Stéphanie Liautaud - Directrice Générale

(nom et fonction)

le 06 mars 2024 à Villeneuve la Garenne

(date et lieu de délivrance)

(signature)