




Lames et dalles à coller
en PVC hétérogène
Lifestyle 70 +



TYPE DE REVÊTEMENT	Revêtement de sols en PVC hétérogène	EN ISO 10582	-
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Épaisseur totale :	EN ISO 24346	3 mm
	Couche d'usure :	EN ISO 24340	0,70 mm
	Traitement de surface :	-	PUR haute densité
	Poids total :	EN ISO 23997	5 500 g/m ²
	Dimensions et conditionnement :	920 x 150 mm	24 lames / 3,31 m ² / boîte (18,71 kg)
		1200 x 225 mm	15 lames / 4,05 m ² / boîte (22,88 kg)
		1524 x 228,6 mm	10 lames / 3,48 m ² / boîte (19,68 kg)
600 x 300 mm		18 dalles / 3,24 m ² / boîte (18,31 kg)	
CERTIFICATION	Classement UPEC :	-	U4 P3 E2 C2
	Numéro de certificat UPEC :	QB30	725/350-008.1
CLASSEMENTS	Classe d'usage :	EN ISO 10582	23 / 34 / 43
	Classement Feu :	EN 13501-1	Bfl-s1
	Résistance au glissement :	EN 13893	DS
	Glissance :	EN 16165	R9 / R10
PERFORMANCES TECHNIQUES	Rectitude :	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
	Groupe d'abrasion :	EN 660-2	T
	Poinçonnement rémanent :	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
	Stabilité dimensionnelle :	EN ISO 23999	≤ 0,25 %
	Flexibilité :	EN ISO 24344	Pas de dommages
	Incurvation :	EN ISO 23999	≤ 1 mm
	Résistance à la lumière :	ISO 105-B02	≥ 6
	Résistance aux pieds de meuble	EN ISO 16581	Pas de dommages
	Résistance aux chaises à roulettes :	EN ISO 4918	Conforme
	Résistance aux taches :	EN ISO 26987	Pas de dommages (traitement PUR)
	Efficacité acoustique :	EN ISO 10140	2 dB
	Résistance électrique :	EN 1081	≤ 5.0x10 ¹¹ ohm
	Accumulation de charges électrostatiques :	EN 1815	≤ 2 Kv
	Résistance thermique :	EN 12664	0.01 m ² .K/W
	Chauffage par le sol :	-	Adapté ≤ 27°C
Garantie	EN 12524	Commercial : 10 ans / Résidentiel : 20 ans	
ENVIRONNEMENT	Classe formaldéhyde	EN 717-1	E1
	TCOV après 28 jours :	ISO 16000-06	A + (Eurofins IACG-383-01-01-2020)
	Reach :	N° SVHC	SGS AYAA18-62889
	Métaux lourds :	-	Sans
Phtalates :	-	Sans	
DOMAINE D'UTILISATION	Commerces, CHR, bureaux		

DESRIPTIF

Lifestyle 70 + est un sol modulaire en PVC décoratif hétérogène compact en lames ou en dalles à coller. La couche d'usure de 0,70 mm est renforcée par le traitement de surface PUR haute densité pour un entretien facilité et une meilleure résistance aux rayures et aux taches. Lifestyle 70+ est destiné à une pose collée en plein sur sol ragréé, et bénéficie d'une stabilité dimensionnelle exceptionnelle. Il bénéficie d'un classement UPEC U4 P3 E2 C2 et convient pour les locaux commerciaux avec un trafic intense (boutiques / bureaux / maisons de retraite / hôtels.) Son taux d'émission de composés organiques volatils dans l'air est inférieur à 100 µg/m³ (COVT après 28 jours) et il bénéficie d'un classement A+.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions)



NSC Certified