



SOLA flex Plus 2S3

Revêtement de sol vinyle en lé U2S
PVC hétérogène acoustique
en pose semi-libre ou collée

REVÊTEMENTS DE SOLS RÉSILIENTS



UPEC-A+

2S 3 2/3 2

725/353-006.1

<http://evaluation.cstb.fr>

2 m - BTCAT272
3 m - BTCAT273
4 m - BTCAT274



CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur totale :	2,75 mm
Largeur :	2 - 3* - 4 m
Longueur standard :	ca. 25 m
Couche d'usure :	0,35 mm
Groupe d'abrasion	T
Poinçonnement rémanent :	≤ 0,20 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur :	≤ 0,40%
Masse surfacique totale :	1 830 g/m ²
Essai de résistance à la chaise à roulettes :	Conforme (roulettes type H)
Résistance au pied de meuble :	Pas de désordre

CERTIFICATION

Classement UPEC :	U2S P3 E2/3 C2
N° de certificat UPEC :	725/353-006.1
Efficacité acoustique :	ΔLw 20 dB
Sonorité à la marche :	Classe A

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	23 / 32
Classement Feu :	Bfl-s1
Glissance :	DS
Résistance au glissement :	R10

* pour certains coloris

PERFORMANCES TECHNIQUES

Teneur en agent liant	Type I
Poinçonnement rémanent (vmm*) :	0,12 mm (valeur moyenne mesurée)
Stabilité dimensionnelle à la chaleur (vmm*) :	0,05% (valeur moyenne mesurée)
Type de chaise à roulettes :	Usage de roulettes type W recommandée
Résistance à la lumière :	≥ 6
Protection de surface :	Hyperguard+
Résistance aux produits chimiques :	Très bon
Résistance électrique :	1,30 x 10 ⁸ Ohm
Conductivité thermique :	0,08 W/(m.K)
Chauffage par le sol :	Adapté ≤ 27°C
Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2kV (antistatique)

ENVIRONNEMENT

Formaldéhyde :	Sans présence
Emissions dans l'air intérieur :	A+

DOMAINE D'UTILISATION

Bâtiments d'habitation définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux (CSTB n°3782).

MISE EN ŒUVRE

Support plan, lisse, sec et sain. L'enduit de lissage doit être classé P3. Pose semi-libre ou pose collée en plein avec une émulsion acrylique. Respecter les directives du DTU 53.12.

conforme pour pose sur sols
amiantés en sous section 4Quality Certificate
ISO-9001Quality Certificate
ISO-14001EN 14041
16 DCP-V3584
resilient floor covering
EN 651


✓ tout en stock



2 m - **BTCAT272** LRV 50
 3 m - **BTCAT273**
 4 m - **BTCAT274**



2 m - **BTALT322** LRV 40



2 m - **BTCAT292** LRV 35



2 m - **BTSIT452** LRV 42



2 m - **BTSC812** LRV 31



2 m - **BTELT322** LRV 35
 3 m - **BTELT323**
 4 m - **BTELT324**




2 m - **BTCOT102** LRV 74



2 m - **BTODT362** LRV 61



2 m - **BTODT902** LRV 38
 3 m - **BTODT903**
 4 m - **BTODT904**



2 m - **BTODT972** LRV 13



2 m - **BTCOT102**