PARKEA DIVA 184

Chêne Zenitude Bois Flotté

REF : PARK1020358

TYPE DE REVÊTEMENT	Parquet contrecollé		
DESSIN	Parquet contrecollé monolame extra-large fabriqué selon la norme EN 13489 Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP1640530		
CARACTÉRISTIQUES	Essence :	Chêne	-
	Provenance :	France	-
	Choix de bois :	**Zenitude** - bois clair et sombre, nœuds noirs, nœuds bouchés, nœuds partiellement ouverts, discoloration, fentes, gerces, traces de coeur, aubier. Choix avec toutes les singularités du bois sans limite. La taille des nœuds est proportionnelle à la largeur des lames	
	Finition :	**Bois Flotté** - brossé vernis aspect bois brut / Vernis mat Brillance (gloss) : 4/6	
DESCRIPTION	Largeur :	184 mm	-
	Longueur :	de 495 à 1992 mm	-
	Epaisseur :	14 mm	EN 14342 : 2013
	Parement :	3,4 mm	-
	Masse volumique moyenne minimale :	500 (Kg/m^3)	EN 14342 : 2013
	Support :	HDF*	-
	Contrebalancement :	Déroulé en bois	-
	Profil :	4 chanfreins	-
COLISAGE	M²/colis :	1,83	-
	Colis / palette :	40	-
	M² / palette :	73,2	-
	Poids / palette :	849,1 kg (parquet uniquement)	-
	Poids/m² :	11,6 kg	-
CLASSEMENTS	Classe d'usage :	33 / Usage commercial élevé	-
	Classement Feu :	Dfl-s1	EN 14342 : 2013
PERFORMANCES TECHNIQUES	Conductivité thermique (W/m.K) :	0,15	EN 14342 / Chapitre 4.7
	Résistance thermique (m².K/W) :	0,093	EN 14342 / Chapitre 4.7
ENVIRONNEMENT	Formaldéhyde :	E1	EN 717-1
	Teneur en pentachlorophénol :	PCP ≤ 5 ppm	-
	Émissions de COV **(Décret n°2011-321)	Classe A+	ISO 16000
	Émissions CMR 1&2*** (Arrêté n°DEVP0910046A)	< 1µg/m^3	ISO 16000
	Durabilité biologique :	Classe de risque 1	EN 335
	RE2020 - Indice Carbone Construction	3 kg.CO_2/m^2	-
	FDES 2022 - Impact Total Cycle de Vie	8,6 kg éq. CO_2/m^2	-

*HDF : Panneau bois à Haute Densité de Fibres / **COV : Composés Organiques Volatils / ***CMR 1&2: Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

MISE EN ŒUVRE

- Pose flottante sans colle selon DTU 51.11
- Pose collée selon DTU 51.2
- Pose flottante avec polyane + sous-couche ou collage en plein
- Collage en plein obligatoire

EN 14342 : 2013

* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

PARKEA DIVA 184

Chêne Zenitude Miel

REF : PARK1020359

TYPE DE REVÊTEMENT	Parquet contrecollé		
DESSIN	Parquet contrecollé monolame extra-large fabriqué selon la norme EN 13489 Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP1640530		
CARACTÉRISTIQUES	Essence :	Chêne	-
	Provenance :	France	-
	Choix de bois :	**Zenitude** - bois clair et sombre, nœuds noirs, nœuds bouchés, nœuds partiellement ouverts, discoloration, fentes, gerces, traces de coeur, aubier. Choix avec toutes les singularités du bois sans limite. La taille des nœuds est proportionnelle à la largeur des lames	
	Finition :	**Miel** - brossé vernis mat naturel / Vernis mat Brillance (gloss) : 4/6	
DESCRIPTION	Largeur :	184 mm	-
	Longueur :	de 495 à 1992 mm	-
	Epaisseur :	14 mm	EN 14342 : 2013
	Parement :	3,4 mm	-
	Masse volumique moyenne minimale :	500 (Kg/m^3)	EN 14342 : 2013
	Support :	HDF*	-
	Contrebalancement :	Déroulé en bois	-
	Profil :	4 chanfreins	-
COLISAGE	M²/colis :	1,83	-
	Colis / palette :	40	-
	M² / palette :	73,2	-
	Poids / palette :	849,1 kg (parquet uniquement)	-
	Poids/m² :	11,6 kg	-
CLASSEMENTS	Classe d'usage :	33 / Usage commercial élevé	-
	Classement Feu :	Dfl-s1	EN 14342 : 2013
PERFORMANCES TECHNIQUES	Conductivité thermique (W/m.K) :	0,15	EN 14342 / Chapitre 4.7
	Résistance thermique (m².K/W) :	0,093	EN 14342 / Chapitre 4.7
ENVIRONNEMENT	Formaldéhyde :	E1	EN 717-1
	Teneur en pentachlorophénol :	PCP ≤ 5 ppm	-
	Émissions de COV **(Décret n°2011-321)	Classe A+	ISO 16000
	Émissions CMR 1&2*** (Arrêté n°DEVP0910046A)	< 1µg/m^3	ISO 16000
	Durabilité biologique :	Classe de risque 1	EN 335
	RE2020 - Indice Carbone Construction	3 kg.CO_2/m^2	-
	FDES 2022 - Impact Total Cycle de Vie	8,6 kg éq. CO_2/m^2	-

*HDF : Panneau bois à Haute Densité de Fibres / **COV : Composés Organiques Volatils / ***CMR 1&2: Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

MISE EN ŒUVRE

- Pose flottante sans colle selon DTU 51.11
- Pose collée selon DTU 51.2
- Pose flottante avec polyane + sous-couche ou collage en plein
- Collage en plein obligatoire

EN 14342 : 2013

* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)